



LES + PRODUITS

Label SNJF façade.
Très bonne adhérence sur alu et sur supports poreux.
Peut se peindre.

Mastic monocomposant acrylique labélisé SNJF.
Très bonne applicabilité.
Peut se peindre (il est conseillé de faire un test préalable de compatibilité).
Excellente adhérence sur supports poreux (il est conseillé de faire un test préalable de compatibilité).
Application à l'aide d'un pistolet lissage immédiatement après application à l'eau savonneuse.

DOMAINES D'UTILISATION

Joints de raccordement, bouchage de fissure, joints à faible mouvement (12,5% max.).

CARACTÉRISTIQUES

Résistance aux températures	-20°C à +80°C
Température d'application	+5°C à +30°C
Temps de formation de peau	environ 30 min. à 20°C
Déformation maximale	12,5%
Dimensions du joint	largeur minimale de 5mm, maximale de 5mm
Protéger de la pluie et du gel	

MESURES DE SÉCURITÉ

Observer l'hygiène de travail habituel.
Consulter nos fiches techniques et de sécurité.
Les renseignements ci-dessus regroupent nos connaissances à ce jour.
L'utilisation reste sous le contrôle du client. Une utilisation non conforme à nos préconisations ou à nos mises en garde ne peut engager notre responsabilité.
Date de fabrication : voir impression.

CONDITIONNEMENT

Cartouche de 300mL.
Coloris : blanc.

CODES : 434 938 - 438 473